

Euro-Palettenaufzug

Zugang Bodengleich, Traglast bis 300 kg

CARGO-MASTER



...Euro-Paletten bequem von
einer Ebene in die Andere

avanti[®]
Mit uns geht's aufwärts
Liftsysteme

EURO-Palettenaufzug „Cargo-Master“

Zugang Bodengleich, Traglast bis 300 kg

EURO-Paletten schnell und preiswert von einer Ebene zur anderen befördern. Unser hochwertiger und schnell zu montierender EURO-Palettenaufzug „Cargo-Master“ löst dieses Problem. Er ist nach der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie geprüft und zugelassen und daher ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit.

Dank der modularen Bauweise kann „Cargo-Master“ ohne Schweiß- und Schneidearbeiten, in nur wenigen Stunden, auch während Ihrer laufenden Produktion installiert werden. Er ist aus komplett korrosionsgeschützten und hochwertigen Materialien gefertigt die eine lange Lebensdauer garantieren. „Cargo-Master“ verfügt über ein Montagehilfsgerüst, welches in einem bauseitig vorhandenen Mauer-/Betonschacht installiert wird. Die einflügeligen Drehtüren an jeder Haltestelle entsprechen DIN 18090 ff. Brandschutz. „Cargo-Master“ verfügt über eine elektronische Steuerung mit Ho- und Sendefunktion und akustischem Ankunftssignal an allen Haltestellen, eine Rollenfangvorrichtung, Diagonalschranken zur Ladegutsicherung und Rammschutzleisten in der Kabine.



...obere Haltestelle mit Triebwerksraum



...Kabine mit umlaufendem Rammschutz

EURO-Palettenaufzug „Cargo-Master“

Zugang Bodengleich, Traglast bis 300 kg

Daten:

Traglast:	300 kg
Kabinen-Innenmaß:	Breite: 1.000 mm, Tiefe: 1.300 mm, Höhe: 1.200 mm
Schacht-Innenmaß:	Breite: Minimal 1.400 mm, Tiefe: Minimal 1.420 mm
Schachtgrubentiefe:	Mindestens 170 mm alternativ Auffahrrampe 170 mm
Beladung:	Einseitig oder gegenüberliegend
Betriebsgeschwindigkeit:	0,15 m/s
Schachttüren:	Einflügelige Drehtüren DIN Rechts oder DIN Links
Triebwerks-Anordnung:	Oben im Schachtkopf
Oberflächen:	Stahlblech galvanisch verzinkt, Stahlblech feuerverzinkt, Edelstahl gebürstet, Edelstahl geprägt Nyby 5WL. Grundsätzlich sind alle Sichtoberflächen pulverbeschichtet nach Kundenwunsch in RAL möglich.

Optionen:

- Kabinen-Beleuchtung
- Auffahrrampe Höhe 170 mm in ALU-Tränenblech, falls Schachtgrube nicht möglich
- Verschiedene Kindersicherungen

Änderungen vorbehalten.

Schnittzeichnung Cargo-Master

